

ひょう量:220g~12kg/最小表示:0.01g~1g

バックライト液晶表示

SJ series

高精度電子天びん

音叉式力センサ

音叉センサ
5年保証

研究・分析・品質検査など
様々な用途に幅広く対応する
リーズナブルな汎用天びん



SJ822



SJ622

特長

- 高精度で丈夫なコストパフォーマンス機種
- 音叉式力センサ搭載のベース機種で様々な用途に幅広く対応
- A4サイズに収まるコンパクト設計

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量
- スパン調整 外部校正分銅による手動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 温湿度範囲 5~35℃、湿度80%rh以下(ただし結露の無いこと)
- 電源 専用ACアダプタ(UM131)(付属)
- 出力 RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備

型式	SJ222	SJ422	SJ622	SJ822	SJ1201	SJ2201	SJ4201	SJ6201	SJ8201	SJ12000
ひょう量(Max)	220g	420g	620g	820g	1200g	2200g	4200g	6200g	8200g	12kg
最小表示	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
直線性	±0.01g	±0.01g	±0.01g	±0.01g	±0.1g	±0.1g	±0.1g	±0.1g	±0.1g	±1g
再現性(σ)	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
計量皿寸法	φ140mm			W170×D140mm		W180×D160mm				
外形寸法(WDH)	182×235×75mm			182×235×75mm		192×265×87mm				
税抜価格										

オプション

型式	製品名	税抜価格
-BT	バッテリー駆動(12時間充電、24時間駆動)	
-DU	床下ひょう量(下吊り)	
-LM	リレー出力(Din 8P)	
-DS	ダイレクトスタート	

- ※ -LMと-BTの併用はできません。
- ※ -LMオプション選択時は、標準装備のRS-232C出力はご利用できません。
- ※ オプションは工場出荷時のみ対応となります。

周辺機器

型式	製品名	税抜価格
CSP-240	プリンタ	
CSP-160II	プリンタ	

様々な用途に幅広く対応

重量測定モードはもちろん、部品などの数量を数える個数(計数)モードや測定物の判別結果をHI(多い)/OK(適量)/LO(少ない)で表示するリミット(コンパレータ)モードなども設定できます。小さなボディで多様な計量用途に対応できるたのもしい一台です。

数値のチラつきや、安定のしづらさを設定で改善可能

はかりが風や振動などの影響を受けている場合は、設定を変更することにより安定度を改善することができます。安定判別を大きくして応答速度を遅くすると安定しやすくなります。使用環境に合わせた安定度の設定が可能です。

バッテリー駆動(オプション)で、場所を選ばず使用可能

ニッケル水素電池で12時間充電、24時間駆動が可能です。

音叉式力センサ搭載、安心の5年保証

長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。安心して長く、正しく計量し続けることができます。

電子天びん

個数モード

%モード

カラットモード

もんめモード

係数モード

比重モード

動物測定モード

統計演算モード

スタンバイ機能

最小表示切換機能

実目量表示機能

レンジ切換

ツインレンジ

ダブルレンジ

コンパレータ機能

加算累計機能

バーグラフ表示

手動校正分銅内蔵

自動校正分銅内蔵

AISC機能

CR機能

ACR機能

周辺機器出力

ISO/GLP/GMP対応印字

時計・カレンダー機能

ブザー警告

赤外線通信

RTS無償ダウンロード