

FG

ACアダプタ付属
乾電池別売
通信インタフェース別売

1秒の高速測定

ひょう量30 kg～150 kg、最小表示0.005 kg～0.02 kg

最小表示 0.005 kg～

シンプル操作でジャスト1秒 デジタル台はかり

デジタル
台はかり

FG-150KAL

FG-30KAM

FG-60KBM

- ▶ **kg・個数モード**
2つの表示が切替え可能
 - ▶ **コンパレータ表示**
「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利
 - ▶ **ポールと選べる計量皿それぞれ2タイプ**
用途に合わせて選択可能
 - ▶ **表示部の角度を上方向に調整可**
最大角度90度
 - ▶ **2電源方式**
※ACアダプタ(標準付属品)、または乾電池(別売)
 - ▶ **RS-232Cインタフェース(DIN8Pメス)**
オプション
 - ▶ **データ直送ソフト WinCT**
使用可能
- ポール 付 : Aタイプ
なし : Bタイプ
 - 計量皿 M : 300 (W) × 380 (D) mm
L : 390 (W) × 530 (D) mm
 - ポール取り外し、表示部分離可能 ※ケーブル長 : 1.5 m

*取引・証明用(検定付)モデルもございます。
検定済品FG-KはP.67をご覧ください。



型名	FG-30KAM	FG-60KAM	FG-150KAM	FG-30KBM	FG-60KBM	FG-150KBM	FG-60KAL	FG-150KAL
ひょう量	30 kg	60 kg	150 kg	30 kg	60 kg	150 kg	60 kg	150 kg
最小表示「d」 (内部設定にて変更可)	0.01 kg 0.005 kg* 0.002 kg	0.02 kg 0.01 kg* 0.005 kg	0.05 kg 0.02 kg* 0.01 kg	0.01 kg 0.005 kg* 0.002 kg	0.02 kg 0.01 kg* 0.005 kg	0.05 kg 0.02 kg* 0.01 kg	0.02 kg 0.01 kg* 0.005 kg	0.05 kg 0.02 kg* 0.01 kg
最大計数値	120,000個	96,000個	120,000個	120,000個	96,000個	120,000個	96,000個	120,000個
計量皿寸法	300 (W) × 380 (D) mm						390 (W) × 530 (D) mm	
外形寸法	300 (W) × 624 (D) × 781 (H) mm			380 (W) × 464 (D) × 118 (H) mm			390 (W) × 774 (D) × 781 (H) mm	
電源	ACアダプタまたは単2形乾電池×4個(別売)使用 ※アルカリ乾電池(別売)で約150時間							
標準価格(税抜)	¥50,000			¥45,000			¥55,000	
商品コード	FG30KAM-JA	FG60KAM-JA	FG150KAM-JA	FG30KBM-JA	FG60KBM-JA	FG150KBM-JA	FG60KAL-JA	FG150KAL-JA
JANコード	4981046601245	4981046601252	4981046601269	4981046601276	4981046601283	4981046601290	4981046601221	4981046601238
JCSS校正料金(税抜)*	¥24,000		¥40,000	¥24,000		¥40,000	¥24,000	¥40,000

◆工場出荷時設定。 ※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS430

- オプション**
- FG-23JA* RS-232Cインタフェース ¥10,000(税抜)
 - FG-24JA* RS-232C/コンパレータ出力 ¥12,000(税抜)
 - HVW-02G 延長ケーブル 5 m ¥25,000(税抜)
 - HVW-12C プリンタAD-8127用台 ¥12,000(税抜)
 - AX-3007527-5S 保護カバー5枚セット ¥3,500(税抜)

*印のオプションは、同時に使用できません。